

COLLA 283/D (GRIP 283)

COLLA ACRILICA UNIVERSALE PER RIVESTIMENTI

Colla 283/D (Grip 283) è un adesivo universale a base acrilica, specifico per incollare rivestimenti murali quali sughero, pannelli in polistirolo, battiscopa in legno e PVC, ceramica murale.

Grazie al suo effetto ventosa e alla forte presa iniziale, garantisce un'adesione immediata e sicura. Adatto per applicazioni interne, è caratterizzato da basso contenuto di VOC, rendendolo sicuro per ambienti abitati. Una volta asciugato, forma un film resistente e tenace, assicurando durabilità nel tempo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Effetto ventosa:** presa immediata e sicura su molteplici superfici.
- **Forte presa iniziale:** ideale per l'applicazione su superfici verticali.
- **Versatilità:** perfetto per sughero, polistirolo, battiscopa in legno e PVC, ceramica murale.
- **Basso VOC:** sicuro per ambienti interni, ridotta emissione di composti organici volatili.
- **Film finale resistente:** garantisce un'adesione tenace e duratura.
- **Facile applicazione:** stendibile con spatola fine da 1 mm per un consumo ottimale.



APPLICAZIONI

- Fissare rivestimenti murali come sughero, pannelli in polistirolo e ceramica murale.
- Incollare battiscopa in legno e PVC con adesione immediata.
- Montare controsoffitti, applicando la colla a noci sul rovescio del pannello.
- Utilizzo su sottofondi sani, puliti e asciutti per una perfetta adesione.
- Applicazioni su superfici lisce con un'ottima adesione.

COLORE

Beige.

CONSISTENZA

Pasta densa.

TEMPISTICHE

Tempo prodotto aperto: 20-30 minuti.
Tempo di presa iniziale: 5-20 minuti, manipolabile dopo 1-2 ore.
Tempo di essiccazione completa: 24 ore, a seconda dello spessore e delle condizioni ambientali.
Tempo di verniciabilità: dopo 24-48 ore.

RESA

500-700 g/m², con spatola fine da 1 mm.

FILM FINALE

Tenace e resistente.

CONFEZIONE

Cartuccia da 300 ml - Barattolo da 850 g - Secchio da 5 kg.

MODALITÀ D'USO

1. Preparazione del supporto: assicurarsi che la superficie sia sana, pulita e asciutta. In caso di forti dislivelli, rasare la superficie con stucco Rasadur per un migliore risultato.
2. Applicazione della colla: stendere la colla con spatola fine (1 mm) su 1 m² per volta per evitare l'essiccazione prematura. Applicare il rivestimento e premere con cura per eliminare eventuali bolle d'aria. Per controsoffitti, applicare la colla a noci sul rovescio del pannello, quindi fissarlo alla superficie.
3. Strumenti consigliati: spatola dentata fine (1 mm) per una distribuzione uniforme del prodotto.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e gelo.



PRONTO
ALL'USO



ADESIONE
SUPERIORE