

COLLA 428 (SUPERADESIVO 428)

COLLA ACRILICA PER PAVIMENTI VINILICI

Colla 428 (Superadesivo 428) è un adesivo universale a base acrilica, specificamente formulato per l'incollaggio di tutti i tipi di rivestimenti in PVC, linoleum, agugliati murali e da pavimento con supporto in PU e moquette con qualsiasi supporto. Adatto per uso interno, è caratterizzato da un basso contenuto di VOC, garantendo un'ottima sicurezza in ambienti abitati. La sua buona presa a colla fresca e la tenacità dopo 24 ore assicurano un'adesione stabile e duratura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Universale:** adatto per PVC, linoleum, moquette, agugliati murali e da pavimento.
- **Buona presa a colla fresca:** permette un'installazione precisa e stabile.
- **Ottima adesione dopo 24 ore:** tenacità elevata e resistenza nel tempo.
- **Basso VOC:** ideale per ambienti interni, ridotte emissioni di composti organici volatili.
- **Facile applicazione:** si stende con spatola dentata da 1 o 2 mm.
- **Evitare la formazione di pellicola:** garantisce un incollaggio efficace.



APPLICAZIONI

Incollare rivestimenti murali e da pavimento in PVC, linoleum e moquette.
Fissare agugliati murali e da pavimento su supporti in PU.
Applicazione su sottofondi cementizi sani, puliti e asciutti.
Incollaggio su marmo e ceramica dopo trattamento con Murostuc Pasta per garantire una migliore adesione.

COLORE

Beige scuro.

CONSISTENZA

Pasta densa.

TEMPISTICHE

Tempo prodotto aperto: circa 20 minuti.
Tempo di presa iniziale: buona presa a colla fresca.
Tempo di essiccazione completa: 24 ore, con adesione tenace e definitiva.

RESA

Circa 250 g/m², a seconda della superficie e dello spessore applicato.

CONFEZIONE

Barattolo da 850 g - Secchio da 5 kg.

MODALITÀ D'USO

1. Preparazione del supporto: i sottofondi devono essere sani, puliti e asciutti. Marmo e ceramica devono essere privi di cere e resi ruvidi per migliorare l'adesione con Murostuc Pasta.
2. Applicazione della colla: stendere la colla su 2-3 m² per volta con spatola dentata da 1 o 2 mm. Posare il rivestimento e massaggiare dall'interno verso l'esterno per eliminare eventuali bolle d'aria. Evitare che la colla faccia pellicola prima della posa per garantire un'adesione ottimale.
3. Strumenti consigliati: spatola dentata da 1 o 2 mm per una distribuzione uniforme del prodotto.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e gelo.



PRONTO
ALL'USO



ADESIONE
SUPERIORE