

KESTUCCO

STUCCO IN PASTA ACRILICO FIBRATO

KeStucco è uno stucco in pasta acrilico fibrato, ideale per chiudere fessure di assestamento su gesso, cemento, intonaco e cartongesso. Grazie alla sua formulazione elastica, flessibile e altamente aderente, può sostituire le garze, offrendo una soluzione resistente e duratura. Pronto all'uso, si applica con spatola liscia, allargandosi di circa 2 cm lateralmente alla fessura per un'adesione ottimale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Fibrato ed elastico:** perfetto per fessure di assestamento, senza bisogno di garze.
- **Alta flessibilità:** assorbe i movimenti del supporto senza crepare.
- **Eccellente adesione:** applicabile su gesso, cemento, intonaco e cartongesso.
- **Pronto all'uso:** facile applicazione senza necessità di miscelazione.
- **Ampia gamma di spessori:** da 0,1 mm fino a 20 mm per adattarsi a ogni esigenza.
- **Finitura leggermente ruvida:** ideale per facilitare l'adesione della pittura.
- **Asciugatura rapida:** da 1 a 3 ore, a seconda dello spessore applicato.



APPLICAZIONI

- Chiudere fessure di assestamento su superfici murali interne ed esterne.
- Rinforzare giunti e crepe senza l'utilizzo di garze.
- Sigillare giunture su cartongesso in modo flessibile e resistente.
- Prevenire la formazione di crepe su intonaci e murature in movimento.

COLORE

Beige.

CONSISTENZA

Pasta fibrata.

TEMPO DI ASCIUGATURA

1-3 ore, a seconda dello spessore.

SPESSORI APPLICABILI

Da 0,1 mm fino a 20 mm.

RESA

Circa 500 g/m² per mm di spessore.

FINITURA

Leggermente ruvida

CONFEZIONE

Barattolo da 1 kg
Secchio da 5 kg

MODALITÀ D'USO

1. Preparazione del supporto: assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere o residui friabili. In caso di fessure profonde, rimuovere eventuali parti instabili.
2. Applicazione: stendere con spatola liscia, estendendo lo stucco di circa 2 cm lateralmente alla fessura per una migliore adesione. Per spessori superiori a 10 mm, si consiglia di applicare più strati successivi, lasciando asciugare tra una mano e l'altra. Asciugatura rapida in 1-3 ore, a seconda dello spessore e delle condizioni ambientali
3. Strumenti consigliati: spatola liscia per una distribuzione omogenea del prodotto.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e gelo.



PRONTO
ALL'USO



ADESIONE
SUPERIORE