

STUCCO 113 (THERMOLIGHT 113)

STUCCO BIANCO RIEMPITIVO SUPER LEGGERO

Stucco 113 (Thermolight 113) è uno stucco bianco riempitivo super leggero, ideale per stuccare e riparare fessure di piccole e grandi dimensioni su muro, legno, ceramica e cartongesso. Grazie alle sue proprietà termoisolanti e risananti, è particolarmente indicato per risanare l'umidità delle pareti. Applicabile con spessori da 1 mm fino a 5 cm, garantisce una finitura leggermente ruvida e una durezza finale eccellente. Non richiede carteggiatura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Super leggero:** perfetto per applicazioni su pareti, legno, ceramica e cartongesso.
- **Proprietà termoisolanti:** aiuta a contrastare dispersioni termiche e umidità.
- **Versatilità:** stuccatura immediata su piccole e grandi fessure. Non si carteggia.
- **Spessori variabili:** applicabile da 1 mm fino a 5 cm senza ritiri o crepe.
- **Ottima durezza finale:** superficie resistente e leggermente ruvida per migliorare l'adesione della pittura.
- **Compatibilità:** verniciabile con qualsiasi pittura o smalto all'acqua.



APPLICAZIONI

- Ripristinare fessure su muro, legno, ceramica e cartongesso.
- Risanare muri soggetti all'umidità.
- Realizzare riparazioni con spessori fino a 5 cm, senza rischio di crepe o ritiri.
- Preparare le superfici per la tinteggiatura, garantendo un supporto solido e isolante.

COLORE

Bianco.

CONSISTENZA

Pasta ultra leggera.

TEMPO DI LAVORABILITÀ

30-40 minuti.

TEMPO DI ASCIUGATURA

48-72 ore, a seconda dello spessore e della porosità del supporto.

SPESSORI APPLICABILI

Da 1 mm fino a 5 cm.

RESA

Variabile in base allo spessore applicato.

FINITURA

Leggermente ruvida e ultra resistente

CONFEZIONE

Cartuccia da 300 ml
Barattolo da 500 ml
Secchio da 3 lt

MODALITÀ D'USO

1. Mescolare bene prima dell'uso.
2. Preparazione del supporto: assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere o residui friabili. In caso di superfici molto lisce o non assorbenti, è consigliata una mano di Isolfix, prima dell'applicazione.
3. Applicazione: stendere con spatola o lama metallica, modellando lo stucco fino allo spessore desiderato. Per spessori oltre i 2 cm si raccomanda una rasatura finale per una superficie omogenea.
4. Tempo di lavorabilità: 30-40 minuti, garantendo un'ottima lavorabilità prima dell'indurimento. Verniciabile dopo 48-72 ore, in base allo spessore applicato e alle condizioni ambientali.
5. Strumenti consigliati: spatole e lame metalliche per un'applicazione precisa e senza sprechi.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e gelo.



PRONTO
ALL'USO



ADESIONE
SUPERIORE